



DESCRIPCION

PETROZOL MOTORCYCLE 4 TIEMPOS 20W/50 API SN es un aceite de calidad Premium para motores de 4 tiempos a gasolina desarrollado específicamente para satisfacer los requerimientos especiales de las más modernas motocicletas de 4 tiempos enfriadas con aire y de alto rendimiento. Son fabricados a partir de aceites bases de calidad y aceites re-refinados, de alto **índice de viscosidad** y aditivos de desempeño especialmente seleccionados para proporcionar excelente protección al motor, caja de engranajes y embrague húmedo utilizados en las motocicletas de 4 tiempos. Provee alto grado de confiabilidad aún bajo severas condiciones de operación.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Brinda 50%** mejor protección al desgaste en el arranque
- Combate los depósitos y proporciona una limpieza superior del motor durante la marcha
- Provee excelente protección contra la corrosión, incluso cuando el motor está apagado

CARACTERISTICAS TIPICAS

PRUEBA	METODO	UNIDADES	MOTORCYCLE 20W/50 SN
Densidad @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.8832
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	s 18.1
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	5 mm ² /s	165.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	0 None	121
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-33
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	215