



ACEITE BASE LUBRICANTE

SAE 50

Es un aceite de grado fijo, que proporciona un comprobado rendimiento para el uso en motores a gasolina de cuatro tiempos. Protege contra el desgaste, la formación de depósitos en las cámaras de combustión y ofrecen una adecuada detergencia para mantener el motor limpio. Se manufactura con aceites bases y aditivos seleccionados que les confieren propiedades especiales en el servicio de ciudad y de carretera. Recomendado para ser utilizado en motores a gasolina de cuatro tiempos trabajando en condiciones de servicio moderado, tanto de automóviles, como camionetas, station wagons y vehículos de reparto, donde se necesite un lubricante que combine rendimiento y economía. Ideal para el uso en flotas que requieran un nivel de calidad API SF.

Tipo de Ensayo	Método	Unidades	Resultados
Densidad a 15°C	ASTM D4052- 11	g/ml	0.8722
Gravedad	ASTM D4052- 11		30.64
Viscosidad Cinemática a 40°C	ASTM D7279- 14°	mm ² /s	218.9
Viscosidad Cinemática a 100°C	ASTM D7279- 14°	mm ² /s	28.5
Índice de Viscosidad	ASTM D2270- 10°		168
Calcio	ASTM D6595- 00	%peso	0.0005
Fósforo	ASTM D6595- 00	%peso	0.0004
Zinc	ASTM D6595- 00	%peso	0.0000
Vanadio	ASTM D6595- 00	%peso	0.0001
Manganeso	ASTM D6595- 00	%peso	0.0001